



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Membrana na wejściu kablowym
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D obudowa kompaktowa Spacial Spacial CRN obudowa kompaktowa Spacial Spacial SF odpowiednia obudowa
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Płyta dławika kablowego Korpus obudowy
Materiał	TPE (materiał termoplastyczny) SBS (styren-butadien-styren) SEBS PP (polipropylen)
Siła ciągnięcia	20 daN
Total cable entry number	33
Numer wejścia kablowego	24 14 mm 9 18 mm
Wysokość	25 mm
Szerokość	215 mm
Głębokość	86 mm
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)
Masa produktu	0,314 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
Normy	ASTM G154 - 06 EN 50262
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	314 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	24 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------