



Parametry podstawowe

Anwendung	Aplikacja zac
Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Szyna DIN
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Rodzaj szyny	DIN
Podstawa montażowa	Mocowanie bezpośrednie na podkładkach
Zgodność gamy	Thalassa Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3DB Spacial Spacial S3X
Elementy składowe urządzenia	2 szyna podpierająca 1 symetryczna szyna DIN
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal galwanizowana
Sposób mocowania	Przykręcosy na kołkach
Regulacja podczas montażu	Regulacja wysokości szyny rozstaw 12.5 mm
Wysokość	Znamionowy: 400 mm 350 mm real:
Szerokość	800 mm nominal: Rzeczywisty: 747 mm
Masa produktu	0,99 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,05 kg

Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	15 cm
Długość dla opakowania 1	79 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------