



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do łączenia
Typ produktu lub komponentu	Zestaw sprzęgający
Application	Wielozadaniowy
Pomoc do montażu	Cokoły, pomiędzy cokołem o wysokości 60 mm a cokołem o wysokości 900 mm
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA PLAZ Thalassa Thalassa PLA PLAZT
Elementy składowe urządzenia	2 płyta

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Przykręcony - typ śruby M12 - cokół wys. 60 mm z dolną częścią obudowy lokalizacja Elementem mocującym - typ śruby M14 - cokół wys. 60 mm z cokołem wys. 90 mm lokalizacja
Wysokość	50 mm
Szerokość	270 mm
Głębokość	62 mm

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	1,084 kg
Wysokość dla opakowania 1	105,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	100,000 mm
Długość dla opakowania 1	400,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------