



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CC
Typ produktu lub komponentu	Hub
Zgodność gamy	Spacial Thalassa
Zastosowanie urządzenia	Extension module (to be used when more than 4 com ports are needed) Up to 255 connections

Parametry uzupełniające

Podłączenie urządzenia	Dust sensor Fan sensor Controller Other hub
Napięcie znamionowe	90...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Typ wyświetlacza	Without display (all information displayed on controller)
Numer portu	8
Interfejs komunikacyjny	Modbus between sensor, controller and hub
Napięcie wejściowe	15.5 V prąd stały (DC) 150 mA
Sygnalizacja lokalna	Channel status (busy with communication): 8 green/orange diody LED przez światło migające Channel status (problem with the channel when connector is plugged): without light indicator
Pomoc do montażu	35 mm szyna DIN Rozpórki Spacial upright between joined enclosures Na płycie montażowej screw connection door of enclosure (Spacial) using frame
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Szerokość	Zewnętrzny: 80 mm
Wysokość	Zewnętrzny: 80 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 49,75 mm
Certyfikaty produktu	CE EAC

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
----------------------	----------------------------------

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------