



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CC
Typ produktu lub komponentu	Higrostat elektroniczny
Zakres nastaw wilgotności	20...80 %
Typ wyświetlacza	Ekran OLED
Wyświetlane informacje	Wilgotność względna

Parametry uzupełniające

Napięcie wejściowe	200...240 V prąd przemieniczny (AC)
Maksymalna zdolność łączeniowa	4 A 230 V prąd przemieniczny (AC)
Przyłącza elektryczne	6 zacisków, zakres obsługiwanych średnic: 2.5 mm²
Sposób montażu	Przez wkręty Zatrzaśnięty
Wysokość	Zewnętrzny: 85 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 56 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 44 mm
Miejsce montażu	Na płycie montażowej Rozpórki 35 mm szyna DIN Podpora Spacial
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
Histeresa	3 %
Ilość wyjść	2 funkcja grzania
Materiał	PC
Kolor	Jasnoszary
Ognioodporność	Samogasnący zgodnie z UL94 (materiał V0)
Certyfikaty produktu	UR

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,157 kg
-----------------------	----------

Wysokość dla opakowania 1	58,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	75,000 mm
Długość dla opakowania 1	87,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------