



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CC
Typ produktu lub komponentu	Hygroterm elektroniczny
Zakres nastaw temperatury	-40...80 °C
Zakres nastaw wilgotności	20...80 %
Typ wyświetlacza	Ekran OLED
Wyświetlane informacje	Wilgotność względna Temperatura w °C Temperatura w °F

Parametry uzupełniające

Napięcie wejściowe	9...30 V AC/DC
Rodzaj czujnika	Opcjonalny zewnętrzny czujnik NTC
Maksymalna zdolność łączeniowa	4 A 30 V AC/DC
Przyłącza elektryczne	8 złącz, zakres obsługiwanych średnic: 2.5 mm²
Sposób montażu	Zatrzaśnięty Przez wkręty
Wysokość	Zewnętrzny: 85 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 56 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 44 mm
Miejsce montażu	Na płycie montażowej 35 mm szyna DIN Rozpórki Podpora Spacial
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
Histeresa	2 K wartość programowalna
Histeresa	3 %
Ilość wyjść	2 funkcja wentylacji/grzania
Materiał	PC
Kolor	Jasnoszary
Ognioodporność	Samogasnący zgodnie z UL94 (materiał V0)

Certyfikaty produktu	UR
----------------------	----

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	180 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	5 cm
Długość dla opakowania 1	4,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------