



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CC
Typ produktu lub komponentu	Elektroniczny regulator temperatury
Zakres nastaw temperatury	-40...80 °C
Typ wyświetlacza	Ekran OLED
Wyświetlane informacje	Temperatura w °F Temperatura w °C

Parametry uzupełniające

Napięcie wejściowe	200...240 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj czujnika	Opcjonalny zewnętrzny czujnik NTC
Maksymalna zdolność łączeniowa	4 A 230 V prąd przemienny (AC)
Przyląca elektryczne	10 zacisków, zakres obsługiwanych średnic: 2.5 mm ²
Sposób montażu	Zatrzaśnięty Przez wkręty
Wysokość	Zewnętrzny: 85 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 56 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 44 mm
Miejsce montażu	Rozpórki Na płycie montażowej Podpora Spacial 35 mm szyna DIN
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
Histeresa	2 K wartość programowalna
Ilość wyjść	2 funkcja wentylacji/grzania
Materiał	PC
Kolor	Jasnoszary
Ognioodporność	Samogasnący zgodnie z UL94 (materiał V0)
Certyfikaty produktu	UR

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,070 kg
Wysokość dla opakowania 1	70,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	55,000 mm
Długość dla opakowania 1	50,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------