



### Parametry podstawowe

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Gama produktów              | ClimaSys                     |
| Nazwa produktu              | ClimaSys CC                  |
| Typ produktu lub komponentu | Prosty regulator temperatury |
| Zakres nastaw temperatury   | 0...60 °C                    |
| Wyświetlane informacje      | Temperatura w °C             |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie wejściowe                         | 250 V                                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj czujnika                            | Bimetal                                                                                                                                                                                    |
| Typ i konfiguracja styków                  | NC                                                                                                                                                                                         |
| Rezystancja zestyku                        | 10 mOm                                                                                                                                                                                     |
| Czas eksploatacji w cyklach                | 100000 cykl                                                                                                                                                                                |
| Maksymalna zdolność łączeniowa             | 2 A 120...250 V prąd przemienny (AC) indukcyjne pf: 0,6<br>10 A 250 V prąd przemienny (AC) rezystancyjne<br>15 A 120 V prąd przemienny (AC) rezystancyjne<br>3000 VA/336 W prąd stały (DC) |
| Przyląca elektryczne                       | 4 zaciski, zakres obsługiwanych średnic: 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                               |
| Sposób montażu                             | Zatrzaśnięty                                                                                                                                                                               |
| Wysokość                                   | Zewnętrzny: 68 mm                                                                                                                                                                          |
| Szerokość                                  | Zewnętrzny: 33 mm                                                                                                                                                                          |
| Głębokość                                  | Zewnętrzny: 44 mm                                                                                                                                                                          |
| Masa produktu                              | 40 g                                                                                                                                                                                       |
| Miejsce montażu                            | Podpora Spacial<br>35 mm szyna DIN<br>Rozpórki<br>Na płycie montażowej                                                                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...80 °C                                                                                                                                                                                |
| Stopień ochrony IP                         | IP20                                                                                                                                                                                       |
| Histereza                                  | 7 %                                                                                                                                                                                        |
| Ilość wyjść                                | 1 funkcja grzania                                                                                                                                                                          |
| Materiał                                   | PC                                                                                                                                                                                         |

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Kolor                | Jasnoszary                               |
| Ognioodporność       | Samogasnący zgodnie z UL94 (materiał V0) |
| Certyfikaty produktu | UL                                       |

### Jednostka opakowania

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 65,2 g |
| Wysokość dla opakowania 1    | 4,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 6 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 8,2 cm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|