

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

PanelSeT Wspornik do kabli SF L=1000mm



NSYCFP100

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Category	Akcesoria do okablowania
Typ produktu lub komponentu	Prowadnica kabli
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	-

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Na strukturze obudowy
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX
elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 szyna
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
materiał	Stal galwanizowana
regulacja podczas montażu	Regulowana głębokość co 25 mm
środek mocowania	950 mm
Szerokość	Znamionowy: 1000 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	127,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	7,500 cm
Waga opakowania 1	2,346 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	43,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	130,000 cm
Waga opakowania 2	152,000 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	17 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie

Use Longer

Wydłużenie żywotności	
Naprawa	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Potencjał recyklingu, w %	98
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak