

Specyfikacje



NSYCR100WU2

Czas dostawy

Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CR
Typ produktu lub komponentu	Grzejnik resytancyjny
Zgodność gamy	Prisma P Prisma G
zakres mocy	90 W
napięcie wejściowe	110...250 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz

Położenie pracy	Pionowy
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty produktu	UL VDE
materiał	Korpus: aluminium ekstrudowane
Wysokość	200 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	65 mm
Warunki użytkowania	Grzejniki muszą być zainstalowane ze regulatorem temperatury Obudowa szczelna Potrzebne jest zabezpieczenie elektroniczne
sposób mocowania	Przez zapinki
Podstawa montażowa	35 mm szyna DIN

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	20,500 cm
Waga opakowania 1	570,000 g

Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	16,000 cm
Szerokość opakowania 2	34,000 cm
Długość opakowania 2	43,000 cm
Waga opakowania 2	9,120 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	480
Wysokość opakowania 3	120,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	285,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)



Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Rozporządzenie REACH	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Bez PCV	Tak
Bez silikonu	Tak

Use Longer



Wydłużenie żywotności

Naprawa	Nie
---------	-----

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	 Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Cechy ClimaSys CR



Dostępne w mocach od 10 W do 550 W, co pozwala na dostosowanie do różnych zastosowań



Nowe, cienkie grzałki z krzemu wzmocnionego włóknem szklanym



Działają w napięciu od 12 V do 420 V AC/DC



Połączenie grzejnika z precyzyjnym termostatem elektrycznym może zwiększyć efektywność energetyczną systemu o 50%

