

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Obudowa CRNG podwójne drzwi 1200x 1000x 300mm IP55 IK10 RAL7035

NSYCRNG1210300D

! Prośba o kontakt z COK 17 paź 2023

! Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Nazwa produktu	PanelSeT CRNG
Application	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
wysokość obudowy	1200 mm
nominalna szerokość obudowy	1000 mm
nominalna głębokość obudowy	300 mm
typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 zamek 2 płyta dławika kablowego: dół 2 drzwi
typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Bez płyty montażowej

Parametry uzupełniające

body type	Korpus jednoczęściowy
liczba drzwi	Płyta czołowa: 2 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3-punktowa blokada, podwójny płaskownik 5 mm
rodzaj płyty dławnic	Standard
dostępność do działań	Przód
części wymowalne	Drzwi zawiasami Płytką przepustu kablowego Wkrętami
materiał	Korpus: stal
wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	cUL UL
Masa produktu	56 kg

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IP	IP55 Zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	35,5 cm
Szerokość opakowania 1	101,0 cm
Długość opakowania 1	122,0 cm
Waga opakowania 1	56,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	116,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	127,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Use Better

Materiały i opakowania	
Numer SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu

Use Longer

Wydłużenie żywotności	
Naprawa	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

