



### Parametry podstawowe

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Gama produktów              | ClimaSys                            |
| Nazwa produktu              | ClimaSys CR                         |
| Typ produktu lub komponentu | Ultra thin resistance heater        |
| Zakres mocy                 | 90 W                                |
| Napięcie wejściowe          | 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Przylączy elektryczne       | Kabel długość: 2 m                  |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Położenie pracy                            | Poziomy<br>Pionowy                                                                                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -60...70 °C                                                                                                                     |
| Zakres nastaw temperatury                  | -40...70 °C                                                                                                                     |
| Materiał                                   | Guma silikonowa                                                                                                                 |
| Wysokość                                   | Zewnętrzny: 260 mm                                                                                                              |
| Szerokość                                  | Zewnętrzny: 440 mm                                                                                                              |
| Głębokość                                  | Zewnętrzny: 1,6 mm                                                                                                              |
| Elementy składowe urządzenia               | 6 self-adhesive Velcro pads<br>6 plastic spacers<br>4 Telequick nuts<br>4 nasadki mocowane zatrzaskowo<br>akcesoria mocujące    |
| Warunki użytkowania                        | Obudowa szczelna<br>Potrzebne jest zabezpieczenie elektroniczne<br>Grzejniki muszą być zainstalowane ze regulatorem temperatury |
| Sposób mocowania                           | Na 4 wkręty                                                                                                                     |
| Podstawa montażowa                         | Szyna DIN<br>Płyta montażowa Telequick<br>Adhesive Velcro<br>Standard mounting plate                                            |

### Jednostka opakowania

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Waga dla opakowania 1 | 0,810 kg |
|-----------------------|----------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Wysokość dla opakowania 1  | 45,000 mm  |
| Szerokość dla opakowania 1 | 430,000 mm |
| Długość dla opakowania 1   | 690,000 mm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|