



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	CU
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie chłodzące
Mounting type	Strona
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Przeznaczenie urządzenia	Do obudowy
Sposób montażu	Przez wkręty
Napięcie wejściowe	400 V 50/60 Hz
Ilość faz w sieci	3 fazy
Moc chłodzenia	2000 W 50/60 Hz L35-L35 1510 W 50/60 Hz L35-L50

Parametry uzupełniające

Wysokość	999 mm
Szerokość	405 mm
Głębokość	237 mm
Prąd znamionowy [In]	2,5 A
Prąd rozruchowy	10 A
Pobór mocy w [W]	970 W w 50/60 Hz, L35-L35 1150 W w 50/60 Hz, L35-L50
Współczynnik efektywności energetycznej	2,1
Typ sterowania	Regulator elektroniczny
Zakres regulacji temperatury	20...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	Wewnątrz obudowy: 20...46 °C Poza obudową: 20...50 °C Maksimum: 55 °C
Noise level	65 dB zgodnie z EN/ISO 3746
Ciśnienie	25 bar
Flow rate	Obwód wewnętrzny: 860 m3/h w 50/60 Hz Obwód zewnętrzny: 1050 m3/h w 50/60 Hz
Masa produktu	54 kg

Rodzaj chłodziwa	R134a (0,59 kg)
Type of filter	Opcjonalny zewnętrzny filtr obwodu
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne: T 6 A Zabezpieczenie zwarciove (magnetyczne):
Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE
Wytyczne	2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa 2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa
Normy	EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100 EN 378 EN 60335-1
Stopień ochrony IP	IP34 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie wewnętrznym) IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie zewnętrznym)

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	54,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	999,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	237,000 mm
Długość dla opakowania 1	405,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------