




Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator
Type of filter	Standard
Flow rate	Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 165 m ³ /h w 50 Hz Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 193 m ³ /h w 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	75...126 V
Napięcie wejściowe	115 V 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Absorbed power	15.5 W 50 Hz 14.4 W 60 Hz
[In] prąd znamionowy	0,2 A 50 Hz 0,18 A 60 Hz
Noise level < at	50...51 dB
Typ łożyska	Kulka
Wysokość	Zewnętrzny: 268 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 248 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 104 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	223 x 223 mm
Masa produktu	1,14 kg
Materiał	Kratka wylotowa: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC)
Kolor	Kratka wylotowa: szary (RAL 7035)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Ciśnienie maksymalne	50 Pa przepływ 0 m ³ /h
Przylączy - zaciski	Złącze typu Faston
Stopień ochrony IP	IP54
Elementy składowe urządzenia	1 silnik osiowy 2 kratka ochronna: na powierzchni przedniej i tylnej

1 filtr: przód silnika osiowego
1 kratka wylotowa: przód
1 wzór wycięcia
1 kabel zasilający

Warunki użytkowania	Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima Otoczenie musi być względnie czyste
---------------------	---

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	1,400 kg
Wysokość dla opakowania 1	190,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	255,000 mm
Długość dla opakowania 1	275,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------