



### Parametry podstawowe

|                                    |                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                     | ClimaSys                                                                                                                                       |
| Nazwa produktu                     | ClimaSys CV                                                                                                                                    |
| Typ produktu lub komponentu        | Wentylator                                                                                                                                     |
| Type of filter                     | Standard                                                                                                                                       |
| Flow rate                          | Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 165 m <sup>3</sup> /h w 50 Hz<br>Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 193 m <sup>3</sup> /h w 60 Hz |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 175...253 V                                                                                                                                    |
| Napięcie wejściowe                 | 230 V 50/60 Hz                                                                                                                                 |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Absorbed power                             | 16.3 W 50 Hz<br>14.3 W 60 Hz                                            |
| [In] prąd znamionowy                       | 0,12 A 50 Hz<br>0,94 A 60 Hz                                            |
| Noise level < at                           | 50...51 dB                                                              |
| Typ łożyska                                | Kulka                                                                   |
| Wysokość                                   | Zewnętrzny: 268 mm                                                      |
| Szerokość                                  | Zewnętrzny: 248 mm                                                      |
| Głębokość                                  | Zewnętrzny: 104 mm                                                      |
| Wymiary wycięcia (otworu)                  | 223 x 223 mm                                                            |
| Masa produktu                              | 1,14 kg                                                                 |
| Materiał                                   | Kratka wylotowa: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC)                     |
| Kolor                                      | Kratka wylotowa: szary (RAL 7035)                                       |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...60 °C                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                             |
| Ciśnienie maksymalne                       | 50 Pa przepływ 0 m <sup>3</sup> /h                                      |
| Przylączy - zaciski                        | Złącze typu Faston                                                      |
| Stopień ochrony IP                         | IP54                                                                    |
| Elementy składowe urządzenia               | 1 silnik osiowy<br>2 kratka ochronna: na powierzchni przedniej i tylnej |

1 filtr: przód silnika osiowego  
1 kratka wylotowa: przód  
1 wzór wycięcia  
1 kabel zasilający

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunki użytkowania | Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego<br>Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie<br>Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima<br>Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej<br>Otoczenie musi być względnie czyste |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Jednostka opakowania

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 1,48 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 19 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1   | 25 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 27 cm   |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|