



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator
Type of filter	Standard
Flow rate	Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 262 m ³ /h
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	25...60 V
Napięcie wejściowe	48 V prąd stały (DC)

Parametry uzupełniające

Absorbed power	11 W
[In] prąd znamionowy	0,24 A
Noise level < at	55...56 dB
Typ łożyska	Kulka
Wysokość	Zewnętrzny: 268 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 248 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 103,4 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	223 x 223 mm
Masa produktu	1,1 kg
Materiał	Kratka wylotowa: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC)
Kolor	Kratka wylotowa: szary (RAL 7035)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Ciśnienie maksymalne	158 Pa przepływ 0 m ³ /h
Przylączy - zaciski	Kabel
Stopień ochrony IP	IP54
Elementy składowe urządzenia	1 silnik osiowy 2 kratka ochronna: na powierzchni przedniej i tylnej 1 filtr: przód silnika osiowego 1 kratka wylotowa: przód 1 wzór wycięcia

	1 kabel zasilający
Warunki użytkowania	Otoczenie musi być względnie czyste Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej Należy unikać zamienników filtra nadciężotliwościowego

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	1,360 kg
Wysokość dla opakowania 1	180,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	250,000 mm
Długość dla opakowania 1	280,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------