



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator
Zgodność gamy	Spacial Thalassa
Type of filter	G2
Flow rate	Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 38 m3/h w 50 Hz Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 39 m3/h w 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	150...250 V
Napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz
Certification	CE EAC RoHS EMC directive 89/336 EEC
Dodatkowe informacje	Must not be connected to a power conversion module, inverter or UPS power supply

Parametry uzupełniające

Absorbed power	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
[In] prąd znamionowy	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
Typ łożyska	Kulka
Wysokość	Zewnętrzny: 137 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 117 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 49 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	92 x 92 mm
Masa produktu	0,3 kg
Materiał	Kratka wylotowa: injected thermoplastic (PC) Motor support: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC)
Kolor	Kratka wylotowa: smoked black (RAL 9005) Motor support: czarny (RAL 9005)

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Ciśnienie maksymalne	29 Pa przepływ 0 m³/h
Przylączy - zaciski	Kabel
Elementy składowe urządzenia	1 silnik osiowy 1 external protective transparent smoked grille: przód 1 smart filter with dust sensor 1 fan sensor ready to be mounted: tył kratki wylotowej 1 dławnica kablowa 1 wzór wycięcia
Warunki użytkowania	Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego Otoczenie musi być względnie czyste Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------