



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator bez kratki i filtra
Application	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Zgodność gamy	Thalassa PHD Spacial PowerLogic PM3000 Spacial PowerLogic PM5000
Flow rate	Wolny przepływ: 550 m3/h w 50 Hz 550 m3/h w 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	115 V prąd przemienny (AC) +/- 10 %
Napięcie wejściowe	115 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Certification	CE UL zgodnie z UL 508 A CSA zgodnie z CSA C22.2 Dyrektywa projektowania proekologicznego 2009/125/EC

Parametry uzupełniające

Absorbed power	78...102 W
[In] prąd znamionowy	0,7...0,8 A 50 Hz
Noise level < at	60 dB
Typ łożyska	Kulka
Wysokość	Zewnętrzny: 223 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 223 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 90 mm
Masa produktu	1,7 kg
Kolor	Ciemnoszary (RAL 7016)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Ciśnienie maksymalne	300 Pa przepływ 0 m³/h
Przylączy - zaciski	Złączka z zaciskiem sprężynowym
Stopień ochrony IP	Uniwersalna płyta montażowa: IP55

IP44

Elementy składowe urządzenia	1 wentylator 4 wkręt
Warunki użytkowania	Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima Otoczenie musi być względnie czyste Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	15 cm
Długość dla opakowania 1	15 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------