



### Parametry podstawowe

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                     | ClimaSys                                                                                                             |
| Nazwa produktu                     | ClimaSys CV                                                                                                          |
| Typ produktu lub komponentu        | Wentylator                                                                                                           |
| Zgodność gamy                      | Spacial<br>Prisma P25M<br>Prisma Multifix TED                                                                        |
| Type of filter                     | G2                                                                                                                   |
| Flow rate                          | Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 562 m3/h w 50 Hz<br>Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 586 m3/h w 60 Hz |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 207...244 V                                                                                                          |
| Napięcie wejściowe                 | 230 V 50/60 Hz                                                                                                       |
| Certification                      | CE<br>EAC<br>RoHS<br>EMC directive 89/336 EEC                                                                        |
| Dodatkowe informacje               | 1 linia maksymalnie 10 znaków                                                                                        |

### Parametry uzupełniające

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absorbed power            | 68 W 50 Hz<br>85 W 60 Hz                                                                          |
| [In] prąd znamionowy      | 0,52 A 50 Hz<br>0,87 A 60 Hz                                                                      |
| Noise level < at          | 59 dB                                                                                             |
| Typ łożyska               | Kulka                                                                                             |
| Wysokość                  | Zewnętrzny: 336 mm                                                                                |
| Szerokość                 | Zewnętrzny: 316 mm                                                                                |
| Głębokość                 | Zewnętrzny: 161 mm                                                                                |
| Wymiary wycięcia (otworu) | 291 x 291 mm                                                                                      |
| Masa produktu             | 3,480 kg                                                                                          |
| Materiał                  | Kratka wylotowa: injected thermoplastic (PC)<br>Motor support: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC) |
| Kolor                     | Kratka wylotowa: smoked black (RAL 9005)<br>Motor support: czarny (RAL 9005)                      |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -15...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ciśnienie maksymalne                       | 140 Pa przepływ 0 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przylączy - zaciski                        | Złączka                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stopień ochrony IP                         | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elementy składowe urządzenia               | 1 silnik osiowy<br>1 external protective transparent smoked grille: przód<br>1 smart filter with dust sensor<br>1 fan sensor ready to be mounted: tył kratki wylotowej<br>1 dławnica kablowa<br>1 wzór wycięcia                                                                                   |
| Warunki użytkowania                        | Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie<br>Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima<br>Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego<br>Otoczenie musi być względnie czyste<br>Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|