




Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wyciąg górny z wentylatorem
Zgodność gamy	Prisma P25M Prisma Pack 160 Prisma iPM M Mureva Styl obudowa
Type of filter	G2
Flow rate	Z wycięciem na kratkę wylotową 291 x 291 mm: 350 m3/h Free flow rate: 575 m3/h at 50 Hz
Napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Absorbed power	85 W
Noise level < at	64 dB
Wysokość	96 mm external:
Szerokość	340 mm external:
Głębokość	340 mm external:
Wymiary wycięcia (otworu)	228 x 228 mm
Materiał	Hood: steel
Kolor	Ośłona ochronna: szary (RAL 7035)
Stopień ochrony IP	IP54
Elementy składowe urządzenia	1 hood: top of enclosure 1 fan 1 fixing elements

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	5,891 kg
Wysokość dla opakowania 1	12 cm
Szerokość dla opakowania 1	34,8 cm

Długość dla opakowania 1	35 cm
--------------------------	-------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------