



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator
Zgodność gamy	Spacial
Type of filter	G2
Flow rate	Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 838 m3/h w 50 Hz Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 803 m3/h w 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	207...244 V
Napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz
Certification	CE EAC RoHS EMC directive 89/336 EEC

Parametry uzupełniające

Absorbed power	150 W 50 Hz 195 W 60 Hz
[In] prąd znamionowy	0,65 A 50 Hz 0,95 A 60 Hz
Noise level < at	75...76 dB
Typ łożyska	Kulka
Wysokość	Zewnętrzny: 336 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 316 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 162 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	291 x 291 mm
Masa produktu	4,500 kg
Materiał	Kratka wylotowa: injected thermoplastic (PC) Motor support: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC)
Kolor	Kratka wylotowa: smoked black (RAL 9005) Motor support: czarny (RAL 9005)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...60 °C

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Ciśnienie maksymalne	170 Pa przepływ 0 m³/h
Przylączy - zaciski	Złączka
Stopień ochrony IP	IP54
Elementy składowe urządzenia	1 silnik osiowy 1 external protective transparent smoked grille: przód 1 smart filter with dust sensor 1 fan sensor ready to be mounted: tył kratki wylotowej 1 dławnica kablowa 1 wzór wycięcia
Warunki użytkowania	Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego Otoczenie musi być względnie czyste Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------