


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lampa LED do szafy z gniazdem z bolcem, PanelSeT, PanelSet, 640lm

NSYLAMLDF

Parametry podstawowe

Gama produktów	Gniazda oświetleniowe i zasilające
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria oświetleniowe
Typ produktu lub komponentu	Lampka
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
elementy składowe urządzenia	1 lampa 1 elementy mocujące
współczynnik mocy	0,9

Parametry uzupełniające

Gniazdo standardowe	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
znamionowa moc lampy	10 W
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Mocowanie źródła światła	Zintegrowany LED
typ żarówki	Lampka podświetlająca LED
Typ sterowania	Wbudowany przycisk
strumień świetlny	950 lm
temperatura barwowa	4000 K
czas życia urządzenia w godzinach	25000 godz.
Przylączya elektryczne	Kabel quick connector 3 m not supplied Kabel quick connector 1 m not supplied
Podstawa montażowa	Części metalowe Obejma Szyna DIN
sposób mocowania	Śruby Zatrzaskowo Mocowanie magnetyczne
Zgodność gamy	Spacial PanelSeT
materiał	PC (UL94 V-0)
długość	372 mm
Wysokość	63 mm
Szerokość	40 mm
Kolor	Czarny (RAL 9005)

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
Klasa ochronności	Klasa I
kompatybilność elektromagnetyczna	EMC odporność zgodnie z EN 55015
Normy	IEC 60598 UL 94 UL 508 A EN 55015 UL 1598 UL 8750
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-16...65 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	40,000 cm
Waga opakowania 1	848,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	32,000 cm
Szerokość opakowania 2	62,000 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	8,856 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	590
Wysokość opakowania 3	178,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	536,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	61 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	51 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie

Use Longer

Wydłużenie żywotności	
Naprawa	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Potencjał recyklingu, w %	36
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.