



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	1200 mmW: 800 mm
Opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX
Elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa 2 ślizgacze
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wspornikami mocującymi
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	500 kg pozycja pośrednia 600 kg tył obudowy
Wysokość	Środki mocowania: 1050 mm Znamionowy: 1200 mm Rzeczywisty: 1097 mm
Szerokość	800 mm nominal: Środki mocowania: 650 mm Rzeczywisty: 696 mm
Głębokość	27 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	17,5 kg
Wysokość dla opakowania 1	111 cm
Szerokość dla opakowania 1	71 cm
Długość dla opakowania 1	4 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------