



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa PLM
Skrócona nazwa urządzenia	PLM
Enclosure type	Wielozadaniowy
Category	Obudowa kompaktowa
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 body 1 door 1 uchwyt z zamkiem
Typ korpusu	Wbudowany daszek Jednocześnie formowana z otworami w części tylnej
Typ drzwi	Pełna
Typ blokady	3 punktowy zamek, uchwyt z zamkiem 1242E

Parametry uzupełniające

Liczba blokad	2
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Dostępność do działań	Przód
Części wymiadowalne	Door by hinges
Materiał	Polyester reinforced with fibreglass
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208 NEMA klasyfikacja 4X NEMA klasyfikacja 13
Certyfikaty produktu	UL

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 conforming to IEC 62262
Odporność ogniowa	960 °C conforming to IEC 62208
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	5,800 kg
Wysokość dla opakowania 1	350,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	230,000 mm
Długość dla opakowania 1	460,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------