

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Puszka poliestrowa PLS pokrywa
pełna poliwęglanowa IP65
540x720x230 mm, PanelSet

NSYPLSC5472AG

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Nazwa produktu	PanelSeT PLS
Skrócona nazwa urządzenia	PLS
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Izolowana puszka modułowa
Nominal height	540 mm
Nominal width	720 mm
Nominal depth	230 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
elementy składowe urządzenia	1 pokrywa: na obudowie 1 część boczna: na obudowie śruby blokujące
typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
Rodzaj osłony czołowej	Wysoka pełna pokrywa
Typ blokady	Śruba na płaski śrubokręt

Parametry uzupełniające

części wymowlalne	Pokrywa śruba blokująca
materiał	Pokrywa: poliwęglan Tylny: poliester wzmocniany włóknem szklanym
kolor	Korpus: Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208 NEMA 4X NEMA klasyfikacja 13
Certyfikaty produktu	UL

Środowisko pracy

Klasa ochronności	Klasa II
Stopień ochrony IP	IP66 Zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z IEC 62262
odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	74,000 cm
Szerokość opakowania 1	57,000 cm
Długość opakowania 1	25,500 cm
Waga opakowania 1	7,500 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	181,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	125,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	76 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	44 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	15 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	1 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	16 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8

Use Longer

Wydłużenie żywotności	
Naprawa	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Potencjał recyklingu, w %	4
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak

Image of product / Alternate images

Alternative

