



### Parametry podstawowe

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                | Spacial                                                                      |
| Nazwa produktu                | Spacial S3D                                                                  |
| Application                   | Wielozadaniowy                                                               |
| Category                      | Obudowa kompaktowa                                                           |
| Wysokość obudowy              | 600 mm                                                                       |
| Nominalna szerokość obudowy   | 400 mm                                                                       |
| Nominalna głębokość obudowy   | 200 mm                                                                       |
| Typ drzwi                     | Pełna                                                                        |
| Opis płyty montażowej         | Pełna                                                                        |
| Rodzaj płyty dławnic          | Standard                                                                     |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie                                                            |
| Elementy składowe urządzenia  | 1 body<br>1 mounting plate<br>1 drzwi z zamkiem<br>1 płyta dławika kablowego |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body type             | Korpus jednoczęściowy<br>Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości                       |
| Liczba drzwi          | Płyta czołowa: 1 drzwi                                                                       |
| Otwieranie drzwi      | Reversible (120 °)                                                                           |
| Typ blokady           | 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy                                                            |
| Dostępność do działań | Przód                                                                                        |
| Części wymiadowalne   | Drzwi zawiasami<br>Płyta przepustu kablowego Wkrętami<br>Płyta montażowa elementem mocującym |
| Materiał              | Obudowa: stal<br>Płyta montażowa: stal galwanizowana                                         |

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Wykończenie powierzchni | Obudowa: proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Kolor                   | Obudowa: szary (RAL 7035)               |
| Normy                   | IEC 62208                               |
| Certyfikaty produktu    | LR<br>GL<br>UL<br>CUL<br>DNV<br>BV      |
| Masa produktu           | 13 kg                                   |

## Środowisko pracy

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP66 conforming to IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK10 conforming to IEC 62262 |

## Jednostka opakowania

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Waga dla opakowania 1      | 13,000 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1  | 613,000 mm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 418,000 mm |
| Długość dla opakowania 1   | 248,000 mm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|