



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3D
Application	Wielozadaniowy
Category	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	600 mm
Nominalna szerokość obudowy	600 mm
Nominalna głębokość obudowy	250 mm
Typ drzwi	Przeszkłony
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 body 1 door 1 lock 1 płyta dławika kablowego

Parametry uzupełniające

Body type	Korpus jednoczęściowy Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Reversible (120 °)
Typ blokady	3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
Dostępność do działań	Przód
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami Płyta przepustu kablowego Wkrętami
Materiał	Korpus: stal Drzwi: stal i szkło bezpieczne
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy

Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	GL BV DNV LR UL CUL
Masa produktu	15,9 kg

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Test odporności pola elektromagnetycznego
Stopień ochrony IP	IP66 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	15,900 kg
Wysokość dla opakowania 1	613,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	618,000 mm
Długość dla opakowania 1	298,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------