



### Parametry podstawowe

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | Spacial                                                                               |
| Nazwa produktu               | Spacial S3X                                                                           |
| Enclosure type               | Wielozadaniowy                                                                        |
| Category                     | Obudowa kompaktowa                                                                    |
| Nominal height               | 800 mm                                                                                |
| Nominal width                | 1000 mm                                                                               |
| Nominal depth                | 300 mm                                                                                |
| Product installation         | Montaż na ścianie                                                                     |
| Elementy składowe urządzenia | 1 body<br>1 zamek: drzwi<br>2 perforowany profil pionowy z otworami: drzwi<br>2 drzwi |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ korpusu             | Korpus jednoczęściowy, struktura krzyżowa<br>Szyna w kształcie rynienki                                      |
| Typ drzwi               | Pełna                                                                                                        |
| Liczba drzwi            | Płyta czołowa: 1 drzwi                                                                                       |
| Otwieranie drzwi        | Reversible (120 °)                                                                                           |
| Typ blokady             | 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy                                                                            |
| Opis płyty montażowej   | Be płyty montażowej                                                                                          |
| Rodzaj płyty dławnic    | Bez płyty dławikowej                                                                                         |
| Dostępność do działań   | Przód                                                                                                        |
| Części wymiadowalne     | Door by hinges                                                                                               |
| Materiał                | Korpus i drzwi: stal nierdzewna 304L<br>Zamek: zamak (stop metali na bazie cynku)<br>Zawias: stal nierdzewna |
| Wykończenie powierzchni | Korpus i drzwi: Scotch-Brite® ze szczotkami                                                                  |

Zamek: chromowany

|               |        |
|---------------|--------|
| Grubość       | 1,5 mm |
| Masa produktu | 38 kg  |

### Środowisko pracy

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Normy                        | IEC 62208                                  |
| Certyfikaty produktu         | UL 508 typ A<br>CAN/CSA 22                 |
| Stopień ochrony IP           | IP55 conforming to IEC 60529               |
| Stopień ochrony IK           | IK10 conforming to IEC 62262               |
| Charakterystyka środowiskowa | Korozyjny<br>Specyficzne wymagania higieny |

### Jednostka opakowania

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1        |
| Waga dla opakowania 1        | 38 kg    |
| Wysokość dla opakowania 1    | 81,5 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 101,5 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 32 cm    |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|