

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Pulpit sterowniczy SD bez płyty montażowej 1000x 800x 466mm

NSYS08

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Nazwa produktu	PanelSeT SD
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Jednoczęściowy pulpit sterowniczy
Nominal height	1000 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	466 mm
Product installation	Stojący
elementy składowe urządzenia	1 struktura 1 drzwi 2 zamek: drzwi 4 szyna regulacji 1 płyta dławika kablowego 2 rozpórka pneumatyczna: pokrywa pulpitu

Parametry uzupełniające

typ korpusu	Struktura jednoczęściowa gięta i spawana
typ drzwi	Pełna
liczba drzwi	Przód: 1 drzwi
otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny 120 ° drzwi
Typ blokady	2 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
Opis płyty montażowej	Bez płyty montażowej
rodzaj płyty dławnic	Płyta z 1 wejściem
dostępność do działań	Przód
części wymowalne	Drzwi zawiasami Przykrywka zawiasami Płytką przepustu kablowego śrubami
materiał	Korpus: stal
wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
grubość	1,5 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 Zgodnie z IEC 60529

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
--------------------	--------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	50,000 cm
Szerokość opakowania 1	81,000 cm
Długość opakowania 1	116,000 cm
Waga opakowania 1	61,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	131,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	137,500 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)



Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	575 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	298 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	121 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	12 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	144 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny
Rozporządzenie REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Use Longer



Wydłużenie żywotności

Naprawa	Nie
---------	-----

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	98
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak