



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SD
Enclosure type	Wielozadaniowy
Category	Pulpit sterowniczy w wersji z konsolą i stołem
Nominal height	1400 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	845 mm
Product installation	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 struktura 4 szyna regulacji 1 płyta dławika kablowego 2 rozpórka pneumatyczna: pokrywa pulpitu 1 przednie drzwi konsoli 1 pokrywa pulpitu 1 drzwi przednie 1 drzwi boczne 2 rozpórka mechaniczna: przednie drzwi konsoli 6 zamek: drzwi przednie 1 uchwyt z zamkiem: drzwi tylne

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Struktura jednoczęściowa gięta i spawana
Typ drzwi	Pełna
Liczba drzwi	Przód: 1 drzwi Tylne: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny 120 ° drzwi frontowe i tylne Składanie 75 ° pokrywa pulpitu i pokrywa konsoli
Typ blokady	2 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy Zamek 5 mm dwuprętowy
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej

Rodzaj płyty dławnic	Płyta z 1 wejściem
Dostępność do działań	Przód Tył
Części wymiadowalne	Przykrywka zawiasami Płytkę przepustu kablowego śrubami Drzwi frontowe zawiasami Frontowe drzwi konsoli zawiasami Drzwi boczne zawiasami
Materiał	Korpus: stal
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Grubość	1,5 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 conforming to IEC 62262

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	91,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	1520,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	815,000 mm
Długość dla opakowania 1	860,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------