



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Aplikacja Prisma Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Wysokość obudowy	2000 mm
Nominalna szerokość obudowy	300 mm
Nominalna głębokość obudowy	600 mm
Montaż obudowy	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 door 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 1 dach 1 rear panel 1 struktura

Parametry uzupełniające

Rodzaj struktury	Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną Wykonany z pojedynczej sekcji Panele i drzwi wbudowane w strukturę Struktura perforowana z odstępem 25 mm
Typ drzwi	Plain front
Liczba drzwi	Przód: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Reversible (120 °)
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa drzwi przednie
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
Dostępność do działań	Tył Przód Boki obudowy
Części wymiadowalne	Drzwi Wkrętami zawias Panel boczny Wkrętami

	Dach Wkrętami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Szyna suwnicza Wkrętami
Materiał	Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Door: sheet steel Panele: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: czarny (RAL 9005)
Masa produktu	64 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 conforming to IEC 62262

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	64,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	2130,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	345,000 mm
Długość dla opakowania 1	690,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------