




### Parametry podstawowe

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | Spacial                                                                                                                                    |
| Extended range               | Spacial SF                                                                                                                                 |
| Application                  | Wielozadaniowy                                                                                                                             |
| Typ produktu lub komponentu  | Odpowiednia obudowa                                                                                                                        |
| Wysokość obudowy             | 2200 mm                                                                                                                                    |
| Nominalna szerokość obudowy  | 600 mm                                                                                                                                     |
| Nominalna głębokość obudowy  | 600 mm                                                                                                                                     |
| Montaż obudowy               | Stojący                                                                                                                                    |
| Elementy składowe urządzenia | 2 szyny ślizgowe<br>4 wspornik płyty montażowej<br>1 struktura<br>1 door<br>1 system blokujący z uchwytem: drzwi<br>1 rear panel<br>1 dach |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj struktury      | Struktura perforowana z odstępem 25 mm<br>Wykonany z pojedynczej sekcji<br>Panele i drzwi wbudowane w strukturę<br>Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną |
| Typ drzwi             | Plain front                                                                                                                                                       |
| Liczba drzwi          | Przód: 1 drzwi                                                                                                                                                    |
| Otwieranie drzwi      | Reversible (120 °)                                                                                                                                                |
| Typ blokady           | 4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa drzwi przednie                                                                                                 |
| Opis płyty montażowej | Be płyty montażowej                                                                                                                                               |
| Rodzaj płyty dławnic  | Bez płyty dławikowej                                                                                                                                              |
| Dostępność do działań | Boki obudowy<br>Tył<br>Przód                                                                                                                                      |
| Części wymiadowalne   | Drzwi Wkrętami zawias                                                                                                                                             |

Panel boczny Wkrętami  
Dach Wkrętami  
Kątownik płyty montażowej Wkrętami  
Szyna suwnicza Wkrętami

|                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                | Rama: stal galwanizowana<br>Stojaki: stal galwanizowana<br>Door: sheet steel<br>Panele: blacha stalowa<br>Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)<br>Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                                                                                                                                                                                 |
| Kolor                   | Obudowa: szary (RAL 7035)<br>Uchwyt: czarny (RAL 9005)                                                                                                                                                         |
| Masa produktu           | 111,3 kg                                                                                                                                                                                                       |

## Środowisko pracy

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Normy              | IEC 62208                    |
| Stopień ochrony IP | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK10 conforming to IEC 62262 |

## Jednostka opakowania

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Waga dla opakowania 1      | 111,300 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1  | 2330,000 mm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 645,000 mm  |
| Długość dla opakowania 1   | 690,000 mm  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|