



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do łączenia
Typ produktu lub komponentu	Zestaw sprzęgający
Anwendung	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Łączenie boczne 2 obudów Łączenie 2 obudów
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF odpowiednia obudowa
Elementy składowe urządzenia	4 spacer 4 płaskie złącze elementy mocujące uszczelka
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Uszczelka: EPDM Płaskie złącze: stal Odstępnik: stal
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M6 samogwintujące
Wysokość	70 mm
Szerokość	400 mm
Głębokość	400 mm
Stopień ochrony IP	IP55
Średnica montażowa	0 mm

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	655,000 g
-----------------------	-----------

Wysokość dla opakowania 1	70,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	400,000 mm
Długość dla opakowania 1	400,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------