

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Obudowa stojąca SFHD drzwi pełne 1200x 1200x 400mm

NSYSFHD1212402D

⚠ Prośba o kontakt z COK 2 gru 2024

⚠ Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

Range	PanelSeT
Product	PanelSeT SFHD
Specific application	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Certification	Bureau Veritas zgodnie z IEC 61969-3 2011 UL zgodnie z UL 508 A 2007 Bureau Veritas zgodnie z IEC 61439-5 2010 DEKRA zgodnie z IEC 62208 2011 Bureau Veritas zgodnie z ISO 12944 2007
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Enclosure height with canopy	1262 mm
Canopy height	62 mm
nominalna szerokość obudowy	1200 mm
Enclosure depth with canopy	430 mm
Enclosure depth	400 mm
typ akcesoriów instalacyjnych	Stojący
Available functions with accessories	Dostosowanie dachów do potrzeb Dostosowane do paneli rackowych 19" z wyposażeniem elektronicznym Dostosowanie podłogi do potrzeb Łączenie w zestawy
elementy składowe urządzenia	szyny ślizgowe 2 płyta montażowa wspornik płyty montażowej 4 struktura 1 drzwi 2 system zamykania z klamką i kłódką 1 daszek, osłona 1 ogranicznik mechaniczny 1 drzwi Plastik kieszonka na domukenty 1 A4 Aluminium płyta dławika kablowego 1

Parametry uzupełniające

rodzaj struktury	Wykonany z pojedynczej sekcji Struktura perforowana z odstępem 25 mm Wsporniki pionowe przykręcane do ramy górnej i dolnej Panele i drzwi wbudowane w strukturę
typ drzwi	Pełna
liczba drzwi	2 drzwi
Otwieranie drzwi	Prawy i lewy (120 °)
typ blokady	Zamek 4-punktowy, klamka z zamkiem na klucz 1242E i kłódka drzwi przednie

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Opis płyty montażowej	Bez płyty montażowej
Cable gland plate type	Pełne aluminium
dostępność do działań	Tył Boki obudowy Góra Przód Dół
Maximum lifting load	1000 kg
części wyjmowalne	Kątownik płyty montażowej Wkrętami Szyna suwnicza Wkrętami Panel boczny Wkrętami część zewnętrzna Dach Wkrętami Daszek przez wkręty i szczypce Drzwi poprzez wyjmowaną ośkę zawias Płytką przepustu kablowego nakrętka mocująca
materiał	Rama: stal z pokryciem antykorozyjnym Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)
Surface finished painted	Na obudowie: proszek poliestrowy
kolor	Obudowa: Szary (RAL 7035) Uchwyt: Szary (RAL 7035)
Specific order possible for special colour	Tak

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-5 IEC 61969-3 IEC 62208 UL 508 A
stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
odporność klimatyczna	C4H zgodnie z ISO 12944 720 h mgła solna
temperatura otoczenia dla pracy	-45...80 °C zgodnie z IEC 61969-3 klasa 1
corrosion withstand	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand	Promieniowanie słoneczne: klasa 1 do 1120 W/m² zgodnie z IEC 61969-3:2011 Odporność na środowisko otaczającego powietrza: klasa 1 do 180 km/h zgodnie z IEC 61969-3:2011 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV): klasa 1 zgodnie z ISO 4892-2:2013 Odkładanie się lodu i szronu: klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011 Odporność na czynniki biologiczne (fauna i flora): klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011 : klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011
Thermal management	Wentylator: Zdolność do rozpraszanie ciepła: 1500 W dla maks. poziomu hałasu 60 dB Z zewnętrznym chłodzeniem Zdolność do rozpraszanie ciepła: 4000 W Zgodne z architekturą chłodzenia Zdolność do rozpraszanie ciepła: 1500 W

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	133,0 cm
Szerokość opakowania 1	49,0 cm
Długość opakowania 1	124,5 cm
Waga opakowania 1	90,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)



Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez tworzywa sztucznego

Nie

Numer SCIP

52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

Dyrektywa RoHS UE

[Zgodny z przepisami o wyłączeniu](#)

Rozporządzenie REACH

[Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej](#)

Use Longer



Wydłużenie żywotności

Naprawa

Nie

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil

[Informacja o żywotności](#)

Odbiór

Nie