



Parametry podstawowe

Range	Spacial
Product	Spacial SFHD
Specific application	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Certification	Bureau Veritas zgodnie z IEC 61969-3 2011 UL zgodnie z UL 508 A 2007 Bureau Veritas zgodnie z IEC 61439-5 2010 DEKRA zgodnie z IEC 62208 2011 Bureau Veritas zgodnie z ISO 12944 2007
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Enclosure height with canopy	2062 mm
Canopy height	62 mm
Nominalna szerokość obudowy	800 mm
Enclosure depth with canopy	430 mm
Enclosure depth	400 mm
Typ akcesoriów instalacyjnych	Stojący
Available functions with accessories	Dostosowanie podłogi do potrzeb Dostosowane do paneli rackowych 19" z wyposażeniem elektronicznym Dostosowanie dachów do potrzeb Łączenie w zestawy
Elementy składowe urządzenia	szyny ślizgowe 2 płyta montażowa wspornik płyty montażowej 4 struktura 1 system zamykania z klamką i kłódką 1 daszek, osłona 1 ogranicznik mechaniczny 1 drzwi dach 1 drzwi 1 Plastik kieszonka na domukenty 1 A4 Aluminium płyta dławika kablowego 1

Parametry uzupełniające

Rodzaj struktury	Struktura perforowana z odstępem 25 mm Wsporniki pionowe przykręcane do ramy górnej i dolnej Wykonany z pojedynczej sekcji Panele i drzwi wbudowane w strukturę
Typ drzwi	Pełna
Liczba drzwi	1 door(s)
Otwieranie drzwi	Reversible (120 °)
Typ blokady	Zamek 4-punktowy, klamka z zamkiem na klucz 1242E i kłódka drzwi przednie
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Cable gland plate type	Pełne aluminium
Dostępność do działań	Przód Tył Góra Dół Boki obudowy
Maximum lifting load	1000 kg
Części wymiadowalne	Kątownik płyty montażowej Wkrętami Szyba suwnicza Wkrętami Panel boczny Wkrętami część zewnętrzną Dach Wkrętami Daszek przez wkręty i szczypce Drzwi poprzez wymiadowaną ośkę zawias Płyta przepustu kablowego nakrętka mocująca
Materiał	Rama: stal z pokryciem antykorozyjnym Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)
Surface finished painted	Na obudowie: proszek poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: szary (RAL 7035)
Specific order possible for special colour	Tak

Środowisko pracy

Normy	IEC 61969-3 UL 508 A IEC 62208 IEC 61439-5
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 conforming to IEC 62262
Odporność klimatyczna	C4H zgodnie z ISO 12944 720 h mgła solna
Temperatura otoczenia dla pracy	-45...80 °C zgodnie z IEC 61969-3 klasa 1
Corrosion withstand	C4H poziom zgodnie z ISO 12944
Environmental withstand	Promieniowanie słoneczne: klasa 1 do 1120 W/m ² zgodnie z IEC 61969-3:2011 Odporność na środowisko otaczającego powietrza: klasa 1 do 180 km/h zgodnie z IEC 61969-3:2011 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV): klasa 1 zgodnie z ISO 4892-2:2013 Odkładanie się lodu i szronu: klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011 Odporność na czynniki biologiczne (fauna i flora): klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011 Substancje chemiczne: klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011
Thermal management	Wentylator: Zdolność do rozpraszania ciepła: 1500 W dla maks. poziomu hałasu 60 dB Z zewnętrznym chłodzeniem Zdolność do rozpraszania ciepła: 4000 W Naturalny: Zdolność do rozpraszania ciepła: 2097 W w -25 °C Naturalny: Zdolność do rozpraszania ciepła: 917 W w 20 °C Naturalny: Zdolność do rozpraszania ciepła: 917 W w 40 °C Zgodne z architekturą chłodzenia Zdolność do rozpraszania ciepła: 1500 W

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	95,4 kg
Wysokość dla opakowania 1	213 cm

Szerokość dla opakowania 1	49 cm
Długość dla opakowania 1	84,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------