



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SM
Typ produktu lub komponentu	Obudowa kompaktowa
Application	Wielozadaniowy
Typ akcesoriów instalacyjnych	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 body 2 door 1 płyta dławika kablowego 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 1 system blokujący: drzwi lewe 4 wspornik płyty montażowej
Części wymiadowalne	Drzwi Wkrętami zawias Kątownik płyty montażowej Wkrętami
Wysokość obudowy	1800 mm
Nominalna szerokość obudowy	1200 mm
Nominalna głębokość obudowy	400 mm

Parametry uzupełniające

Liczba drzwi	Front: 2 door(s)
Otwieranie drzwi	LEFT (120 °) RIGHT (120 °)
Typ drzwi	Pełna
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa
Typ korpusu	Formowanie przedniej części, sztywna rama ze spawanymi rogami Korpus jednoczęściowy z zespawanym panelem bocznym
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Wprowadzenie kablowe	1 wlot
Materiał	Korpus: blacha stalowa

	Door: sheet steel Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: czarny (RAL 9005)
Dostępność do działań	Przód
Masa produktu	112 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	DNV BV UL
Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 conforming to IEC 62262

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	112,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	1930,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	1245,000 mm
Długość dla opakowania 1	490,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------