



### Parametry podstawowe

|                               |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                | Spacial                                                                                                                                                                    |
| Nazwa produktu                | Spacial SM                                                                                                                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu   | Obudowa kompaktowa                                                                                                                                                         |
| Application                   | Wielozadaniowy                                                                                                                                                             |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Stojący                                                                                                                                                                    |
| Elementy składowe urządzenia  | 1 body<br>2 door<br>1 płyta dławika kablowego<br>1 system blokujący z uchwytem: drzwi<br>1 system blokujący: drzwi lewe<br>4 wspornik płyty montażowej<br>1 mounting plate |
| Części wymiadowalne           | Drzwi Wkrętami zawias<br>Płyta montażowa Wkrętami wspornik płyty montażowej<br>Kątownik płyty montażowej Wkrętami                                                          |
| Wysokość obudowy              | 2000 mm                                                                                                                                                                    |
| Nominalna szerokość obudowy   | 1200 mm                                                                                                                                                                    |
| Nominalna głębokość obudowy   | 400 mm                                                                                                                                                                     |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba drzwi          | Front: 2 door(s)                                                                                                   |
| Otwieranie drzwi      | LEFT (120 °)<br>RIGHT (120 °)                                                                                      |
| Typ drzwi             | Pełna                                                                                                              |
| Typ blokady           | 4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa                                                                 |
| Typ korpusu           | Formowanie przedniej części, sztywne ramię ze spawanymi rogami<br>Korpus jednoczęściowy z zespanym panelem bocznym |
| Opis płyty montażowej | Pełna                                                                                                              |

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj płyty dławnic    | Standard                                                                                                                         |
| Wprowadzenie kablowe    | 1 wlot                                                                                                                           |
| Materiał                | Płyta montażowa: stal galwanizowana<br>Korpus: blacha stalowa<br>Door: sheet steel<br>Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                                                                                                   |
| Kolor                   | Obudowa: szary (RAL 7035)<br>Uchwyt: czarny (RAL 9005)                                                                           |
| Dostępność do działań   | Przód                                                                                                                            |
| Masa produktu           | 168 kg                                                                                                                           |

## Środowisko pracy

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Normy                | IEC 62208                    |
| Certyfikaty produktu | BV<br>DNV<br>UL              |
| Stopień ochrony IP   | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK   | IK10 conforming to IEC 62262 |

## Jednostka opakowania

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1        |
| Waga dla opakowania 1        | 168 kg   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 213 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1   | 124,5 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 49 cm    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|