



### Parametry podstawowe

|                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                | Spacial                                                                                                                                  |
| Nazwa produktu                | Spacial SM                                                                                                                               |
| Typ produktu lub komponentu   | Obudowa kompaktowa                                                                                                                       |
| Application                   | Wielozadaniowy                                                                                                                           |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Stojący                                                                                                                                  |
| Elementy składowe urządzenia  | 1 body<br>1 płyta dławika kablowego<br>1 system blokujący z uchwytem: drzwi<br>4 wspornik płyty montażowej<br>1 mounting plate<br>1 door |
| Części wymiadowalne           | Drzwi Wkrętami zawias<br>Płyta montażowa Wkrętami wspornik płyty montażowej<br>Kątownik płyty montażowej Wkrętami                        |
| Wysokość obudowy              | 2000 mm                                                                                                                                  |
| Nominalna szerokość obudowy   | 800 mm                                                                                                                                   |
| Nominalna głębokość obudowy   | 400 mm                                                                                                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba drzwi          | Przód: 1 drzwi                                                                                                     |
| Otwieranie drzwi      | Reversible (120 °)                                                                                                 |
| Typ drzwi             | Pełna                                                                                                              |
| Typ blokady           | 4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa                                                                 |
| Typ korpusu           | Korpus jednoczęściowy z zespawany panelem bocznym<br>Formowanie przedniej części, sztywne rama ze spawanymi rogami |
| Opis płyty montażowej | Pełna                                                                                                              |
| Rodzaj płyty dławnic  | Standard                                                                                                           |
| Wprowadzenie kablowe  | 1 wlot                                                                                                             |
| Materiał              | Płyta montażowa: stal galwanizowana                                                                                |

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Korpus: blacha stalowa<br>Door: sheet steel<br>Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                                                            |
| Kolor                   | Obudowa: szary (RAL 7035)<br>Uchwyt: czarny (RAL 9005)                                    |
| Dostępność do działań   | Przód                                                                                     |
| Masa produktu           | 117 kg                                                                                    |

### Środowisko pracy

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Normy                | IEC 62208                    |
| Certyfikaty produktu | UL<br>DNV<br>BV              |
| Stopień ochrony IP   | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK   | IK10 conforming to IEC 62262 |

### Jednostka opakowania

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Waga dla opakowania 1      | 117,000 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1  | 2130,000 mm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 845,000 mm  |
| Długość dla opakowania 1   | 490,000 mm  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|