



### Parametry podstawowe

|                              |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | Spacial                                                                                                              |
| Nazwa produktu               | Spacial SMX                                                                                                          |
| Enclosure type               | Wielozadaniowy                                                                                                       |
| Category                     | Obudowa kompaktowa                                                                                                   |
| Nominal height               | 2000 mm                                                                                                              |
| Nominal width                | 1600 mm                                                                                                              |
| Nominal depth                | 600 mm                                                                                                               |
| Product installation         | Stojący                                                                                                              |
| Elementy składowe urządzenia | 1 body<br>2 door<br>1 płyta dławika kablowego<br>1 system blokujący z uchwytem: drzwi<br>4 wspornik płyty montażowej |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ korpusu           | Korpus jednoczęściowy gięty i spawany                                                                         |
| Typ drzwi             | Pełna                                                                                                         |
| Liczba drzwi          | Płyta czołowa: 2 drzwi                                                                                        |
| Otwieranie drzwi      | Reversible (120 °)                                                                                            |
| Typ blokady           | 3 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa                                                            |
| Opis płyty montażowej | Be płyty montażowej                                                                                           |
| Rodzaj płyty dławnic  | Pełna                                                                                                         |
| Dostępność do działań | Przód                                                                                                         |
| Części wymiadowalne   | Door by hinges<br>Kątownik płyty montażowej Wkrętami<br>Płytki przepustu kablowego przez zapinki              |
| Materiał              | Korpus i drzwi: stal nierdzewna 304L<br>Uchwyt: zamek (stop metalu na bazie cynku)<br>Zawias: stal nierdzewna |

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wykończenie powierzchni | Obudowa: Scotch-Brite® ze szczotkami<br>Uchwyt: malowane |
| Grubość                 | 1,5 mm                                                   |
| Masa produktu           | 200 kg                                                   |

## Środowisko pracy

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Normy                        | IEC 62208                                  |
| Certyfikaty produktu         | CAN/CSA 22<br>UL 508                       |
| Stopień ochrony IP           | IP55 conforming to IEC 60529               |
| Stopień ochrony IK           | IK10 conforming to IEC 62262               |
| Charakterystyka środowiskowa | Specyficzne wymagania higieny<br>Korozyjny |

## Jednostka opakowania

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 200 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 213 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 165 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 68 cm  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|