



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa TBP
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Category	Puszka przemysłowa
Wysokość	116 mm
Szerokość	116 mm
Głębokość	62 mm
Wysokość wewnętrzna	105 mm
Szerokość wewnętrzna	105 mm
Głębokość wewnętrzna	55 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 body 1 cover 4 cover screw
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.
Typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
Rodzaj osłony czołowej	Niska pełna pokrywa
Mocowanie pokrywy	Śruby plastikowe
Typ blokady	Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona
Części wymiadowalne	Cover by captive screws

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliwęglan
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208 UL 508 A
Certyfikaty produktu	TÜV

UL

Klasa ochronności	Klasa II
Miejsce montażu	Outdoor (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Masa produktu	0,171 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z NEMA 4,4X
Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262
Odporność ogniowa	960 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,171 kg
Wysokość dla opakowania 1	122,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	120,000 mm
Długość dla opakowania 1	330,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------