



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa TBP
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Category	Puszka przemysłowa
Wysokość	241 mm
Szerokość	194 mm
Głębokość	107 mm
Wysokość wewnętrzna	225 mm
Szerokość wewnętrzna	175 mm
Głębokość wewnętrzna	100 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 body 1 cover 4 cover screw
Typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
Rodzaj osłony czołowej	Wysoka pełna pokrywa
Mocowanie pokrywy	Śruby plastikowe
Typ blokady	Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona
Części wymiadowalne	Cover by captive screws

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliwęglan
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	UL 508 A IEC 62208
Certyfikaty produktu	TÜV UL

Klasa ochronności	Klasa II
Miejsce montażu	Outdoor (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Masa produktu	0,8 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z NEMA 4,4X
Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262
Odporność ogniowa	960 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,800 kg
Wysokość dla opakowania 1	105,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	194,000 mm
Długość dla opakowania 1	241,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------