



### Parametry podstawowe

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | Thalassa                                                       |
| Nazwa produktu               | Thalassa TBS                                                   |
| Zastosowanie urządzenia      | Wielozadaniowy                                                 |
| Category                     | Puszka przemysłowa                                             |
| Wysokość                     | 192 mm                                                         |
| Szerokość                    | 121 mm                                                         |
| Głębokość                    | 87 mm                                                          |
| Wysokość wewnętrzna          | 175 mm                                                         |
| Szerokość wewnętrzna         | 105 mm                                                         |
| Głębokość wewnętrzna         | 80 mm                                                          |
| Montaż obudowy               | Montowane na ścianie                                           |
| Elementy składowe urządzenia | 1 body<br>1 cover<br>4 cover screw                             |
| Ilość sztuk w zestawie       | Zestaw 2 szt.                                                  |
| Typ korpusu                  | Jednoczęściowa formowana                                       |
| Rodzaj osłony czołowej       | Niska pełna pokrywa                                            |
| Mocowanie pokrywy            | Śruby plastikowe                                               |
| Typ blokady                  | Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona |
| Części wymiadowalne          | Cover by captive screws                                        |

### Parametry uzupełniające

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Materiał             | ABS (akrylonitryl-butadien-styren) |
| Kolor                | Szary (RAL 7035)                   |
| Normy                | IEC 62208                          |
| Certyfikaty produktu | TÜV                                |
| Klasa ochronności    | Klasa II                           |

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony IP                       | IP66 zgodnie z NEMA 4,4X        |
| Stopień ochrony IK                       | IK07 conforming to IEC 62262    |
| Glow wire resistance                     | 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -15...40 °C                     |
| Operating temperature                    | -25...60 °C                     |
| Masa produktu                            | 0,335 kg                        |

### Jednostka opakowania

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Waga dla opakowania 1      | 0,335 kg   |
| Wysokość dla opakowania 1  | 200,000 mm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 160,000 mm |
| Długość dla opakowania 1   | 260,000 mm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|