

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Wsporniki pionowe standardowe do SF, SM, SFX, SMX 2000mm

NSYVR20

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Standardowy wspornik pionowy
device application	Wielozadaniowy
enclosure nominal dimensions	- H: 2000 mm
Podstawa montażowa	Wspornik mocujący płyty montażowej Wspornik mocujący pionowy
Zgodność gamy	PanelSeT SF PanelSeT SM PanelSeT SFX PanelSeT SMX
elementy składowe urządzenia	2 pionowy
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

regulacja	Regulowana wysokość co 25 mm Regulowana wysokość co 50 mm
długość	1896 mm
Wysokość	2000 mm
Szerokość	50 mm
Głębokość	30 mm
grubość	2 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,500 cm
Szerokość opakowania 1	5,000 cm
Długość opakowania 1	190,000 cm
Waga opakowania 1	5,064 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	140
Wysokość opakowania 2	55,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	200,000 cm
Waga opakowania 2	735,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	51 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	31 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	1 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	2 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	17 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny
Rozporządzenie REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Use Longer

Wydłużenie żywotności	
Naprawa	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Potencjał recyklingu, w %	98
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak