



Parametry podstawowe

Gama produktów	PratiKa
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo z blokadą
Skrócona nazwa urządzenia	Gniazdo Unika
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Opis biegunów	3f + N + Z
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Rodzaj gniazda zasiałającego	Przemysłowy

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Montaż panelowy
Prąd znamionowy [In]	63 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	380...415 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara	6 h
Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Materiał wtyczki, gniazda	Housing: self-extinguishing polymer
Materiał styków	Piny: stal nierdzewna Screws: stainless steel
Przylączy - zaciski	Śruby uwężnione
Maximum cable cross section	35 mm ²
Maximum cable outer diameter	25 mm
Masa produktu	2,4 kg
Wymiar podstawowy	140 x 430 mm
Wysokość	430 mm
Szerokość	140 mm
Głębokość	116 mm

Kolor	Szary (RAL 7035)
Kolor napięcia	RED

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 conforming to EN 62262
Odporność ogniowa	750 °C conforming to IEC 60695-2-11
Wilgotność względna	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,294 kg
Wysokość dla opakowania 1	21,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	19,4 cm
Długość dla opakowania 1	44,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	9
Waga dla opakowania zbiorczego 2	32,7 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	33,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------