



⚠ Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	PratiKa
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Skrócona nazwa urządzenia	Gniazdo PratiKa
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Opis biegunów	3f + Z
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Rodzaj gniazda zasilającego	Przemysłowy

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Montaż panelowy
Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego	Prosty
Prąd znamionowy [In]	16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	480...500 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara	7 h
Materiał wtyczki, gniazda	Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny
Materiał styków	Opaski: mosiądz
Przylączy - zaciski	Śruby uwięzione
Przekrój kabla	1...4 mm ²
Masa produktu	0,15 kg
Wymiar podstawowy	65 x 85 mm
Wysokość	85 mm
Szerokość	68 mm
Głębokość	94 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)

Kolor napięcia	Czarny
----------------	--------

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Stopień ochrony IP	IP44 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 conforming to EN 62262
Odporność ogniowa	850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Wilgotność względna	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s)

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,263 kg
Wysokość dla opakowania 1	6,800 dm
Szerokość dla opakowania 1	7,600 dm
Długość dla opakowania 1	8,500 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------