



### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Gama produktów              | PratiKa              |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo              |
| Skrócona nazwa urządzenia   | Gniazdo PratiKa      |
| Kategoria wtyczki, gniazda  | Niskie napięcie      |
| Opis biegunów               | 3f + N + Z           |
| Rodzaj sieci                | Prąd przemienny (AC) |
| Rodzaj gniazda zasijającego | Przemysłowy          |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sposób montażu                                          | Montaż naścienny                           |
| Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego      | Zgięty                                     |
| Prąd znamionowy [In]                                    | 32 A                                       |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                          | 480...500 V                                |
| Częstotliwość sieci                                     | 50/60 Hz                                   |
| Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara | 7 h                                        |
| Materiał wtyczki, gniazda                               | Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny |
| Materiał styków                                         | Opaski: mosiądz                            |
| Przylączy - zaciski                                     | Śruby uwierżone                            |
| Przekrój kabla                                          | 2,5...10 mm <sup>2</sup>                   |
| Zewnętrzna średnica kabla                               | 21 mm                                      |
| Rodzaj gwintu                                           | M25                                        |
| Masa produktu                                           | 0,33 kg                                    |
| Wysokość                                                | 120 mm                                     |
| Szerokość                                               | 90 mm                                      |
| Głębokość                                               | 125 mm                                     |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Kolor          | Szary (RAL 7035) |
| Kolor napięcia | Czarny           |

## Środowisko pracy

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normy                           | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                      |
| Stopień ochrony IP              | IP44 conforming to IEC 60529                    |
| Stopień ochrony IK              | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Odporność ogniowa               | 750 °C conforming to IEC 60695-2-1              |
| Wilgotność względna             | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Jednostka opakowania

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 290 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 9 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1   | 12,5 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 16 cm   |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|