



### Parametry podstawowe

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Gama produktów              | PratiKa                                          |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo                                          |
| Skrócona nazwa urządzenia   | Gniazdo PratiKa                                  |
| Kategoria wtyczki, gniazda  | Niskie napięcie                                  |
| Opis biegunów               | 2-biegunowy + E                                  |
| Rodzaj sieci                | Prąd przemienny (AC)                             |
| Rodzaj gniazda zasilającego | Francuski system uziemienia gniazda zasilającego |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy [In]            | 10 A<br>16 A                                       |
| Częstotliwość sieci             | 50/60 Hz                                           |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]  | 250 V                                              |
| Materiał wtyczki, gniazda       | Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny         |
| Materiał styków                 | Piny: stal nierdzewna<br>Sprężyny: stal nierdzewna |
| Typ pokrywy                     | Pokrywa                                            |
| Sposób montaż urządzenia        | Podtynkowy                                         |
| Sposób montażu                  | Montaż panelowy                                    |
| Przylączy - zaciski             | Śruby uwięzione                                    |
| Lokalizacja wejścia przewodnika | Strona                                             |
| Masa produktu                   | 0,05 kg                                            |
| Wymiar podstawowy               | 65 x 85 mm                                         |
| Wysokość                        | 85 mm                                              |
| Szerokość                       | 65 mm                                              |
| Głębokość                       | 45,2 mm                                            |
| Kolor                           | Blue                                               |

## Środowisko pracy

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normy                           | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                      |
| Stopień ochrony IP              | IP54 conforming to IEC 60529                    |
| Stopień ochrony IK              | IK09 conforming to EN 62262                     |
| Odporność ogniowa               | 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11                 |
| Wilgotność względna             | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Jednostka opakowania

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Waga dla opakowania 1      | 0,050 kg |
| Wysokość dla opakowania 1  | 0,430 dm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 0,650 dm |
| Długość dla opakowania 1   | 0,850 dm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|