



### Parametry podstawowe

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Pragma                                      |
| Typ produktu lub komponentu               | Drzwi                                       |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria obudowy                           |
| Segment rynku                             | Budynki mieszkalne<br>Małe obiekty handlowe |

### Parametry uzupełniające

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montaż obudowy                 | Powierzchnia<br>Podtynkowy         |
| Numer klucza                   | Liczba doprowadzenia               |
| Rodzaj osłony czołowej         | Przezroczysty                      |
| Bok z otwieranymi drzwiami     | Prawa lub lewa                     |
| Ilość rzędów                   | 5                                  |
| Szerokość w modułach 9 mm      | 48                                 |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie   | 24                                 |
| Całkowita liczba modułów 18 mm | 120                                |
| Installation description       | Surface mounting<br>Flush mounting |
| Materiał obudowy               | Szkło<br>Metal                     |
| Szerokość                      | 550 mm                             |
| Wysokość                       | 900 mm                             |
| Głębokość                      | 20 mm                              |
| Kolor                          | Bez koloru                         |

## Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Odporność ogniowa                          | 750 °C      |
| Stopień ochrony IP                         | IP40        |
| Stopień ochrony IK                         | IK09        |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...60 °C |

## Jednostka opakowania

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1         |
| Waga dla opakowania 1                     | 8,44 kg   |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 7 cm      |
| Szerokość dla opakowania 1                | 65 cm     |
| Długość dla opakowania 1                  | 99 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P12       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 17        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 155,48 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 120 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 80 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 120 cm    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|