



Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	610 mm
Wysokość	Ściana: 780 mm Zewnętrzna: 810 mm
Głębokość	Zewnętrzna: 30 mm 95 mm wall:
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	4
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Dostarczane wyposażenie	2 x terminal block 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Bez

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	48
Całkowita liczba modułów 18 mm	96
Straty mocy w watach (W)	110 W
[In] prąd znamionowy	160 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
Rodzaj szyny	Multifix
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Usuwalne płyty

	Wycięcia boczne fabryczne Kabel lub rurka
Ilość zacisków	1 earth (Quick) with 32 outgoers 1 neutral (Quick) with 35 outgoers
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	1 x 50 mm ² for earth 3 x 25 mm ² for earth 28 x 6 mm ² for earth 1 x 50 mm ² for neutral 28 x 6 mm ² for neutral 6 x 25 mm ² for neutral
Materiał obudowy	Back part: technoplastic Front face: technoplastic Back part: metal Front face: metal
Kolor	Enclosure: white (RAL 9016) Front face: grey (RAL 7004)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Kraj docelowy	Czechy Węgry Grecja Rosyjski
Głębokość zagnieżdżenia	95 mm
Głębokość wewnętrzna	93 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP30 without door IP40 with door
Stopień ochrony IK	IK08 without door IK09 with door
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	15,3 kg
Wysokość dla opakowania 1	15,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	65 cm
Długość dla opakowania 1	84 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Ujawnienie informacji o wpływie na
środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy