



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Pragma                                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa                                                                                       |
| Typ obudowy                 | Obudowa rozdzielni                                                                            |
| Szerokość                   | 610 mm                                                                                        |
| Wysokość                    | 1080 mm wall:<br>1110 mm outside:                                                             |
| Głębokość                   | Zewnętrzna: 30 mm<br>95 mm wall:                                                              |
| Nb of 18 mm modules per row | 24                                                                                            |
| Nb of horizontal rows       | 6                                                                                             |
| Klasa ochronności           | Klasa II<br>Podwójna izolacja                                                                 |
| Dostarczane wyposażenie     | 2 x terminal block<br>1 x identification label<br>1 x marking kit<br>1 x blanking plate strip |
| Type of door                | Bez                                                                                           |

### Parametry uzupełniające

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Montaż obudowy                    | Podtynkowy          |
| Szerokość w modułach 9 mm         | 48                  |
| Całkowita liczba modułów 18 mm    | 144                 |
| Straty mocy w watach (W)          | 156 W               |
| [In] prąd znamionowy              | 160 A               |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 400 V               |
| Rodzaj szyny                      | Multifix            |
| Opis płyty montażowej             | Be płyty montażowej |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wprowadzenie kablowe              | Wycięcia boczne fabryczne<br>Kabel lub rurka<br>Usuwalne płyty                                                                                                                                                             |
| Ilość zacisków                    | 1 earth (Quick) with 32 outgoers<br>1 neutral (Quick) with 35 outgoers                                                                                                                                                     |
| Wyprowadzenia bloku rozdzielczego | 1 x 50 mm <sup>2</sup> for earth<br>3 x 25 mm <sup>2</sup> for earth<br>28 x 6 mm <sup>2</sup> for earth<br>1 x 50 mm <sup>2</sup> for neutral<br>28 x 6 mm <sup>2</sup> for neutral<br>6 x 25 mm <sup>2</sup> for neutral |
| Materiał obudowy                  | Back part: technoplastic<br>Front face: technoplastic<br>Back part: metal<br>Front face: metal                                                                                                                             |
| Kolor                             | Enclosure: white (RAL 9016)<br>Front face: grey (RAL 7004)                                                                                                                                                                 |
| Segment rynku                     | Budynki mieszkalne<br>Małe obiekty handlowe                                                                                                                                                                                |
| Kraj docelowy                     | Rosyjski<br>Węgry<br>Grecja<br>Czechy                                                                                                                                                                                      |
| Głębokość zagnieżdżenia           | 95 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Głębokość wewnętrzna              | 93 mm                                                                                                                                                                                                                      |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Odporność ogniowa                          | Back part: 650 °C<br>Front face: 650 °C                   |
| Stopień ochrony IP                         | IP30 without door<br>IP40 with door                       |
| Stopień ochrony IK                         | IK08 without door<br>IK09 with door                       |
| Odporność na czynniki środowiskowe         | Halogen free                                              |
| Kategoria przepięciowa                     | II                                                        |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C                                               |
| Normy                                      | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3 |

## Jednostka opakowania

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 20,6 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 15,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 65 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 114 cm  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty             | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH            | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                  | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                       | Tak                                                                                                                         |

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|